

AVIDE E27 LANAC

24 E27 grla • 15 m • IP44

Produživi vanjski rasvjetni lanac s izmjenjivim E27 žaruljama za terase, vrtove i ugostiteljske prostore

ŠIFRA / MODEL

Avide15M

AOE27S1524 • AVIDE • IP44

DULJINA

15 m

GRLA

24 x E27

ZAŠTITA

IP44

RAZMAK GRLA

60 cm

01

Opis proizvoda

AVIDE AOE27S1524 je 15-metarski vanjski rasvjetni lanac s 24 grla E27, raspoređena na razmaku od 60 cm. Napaja se iz mreže i na završetku ima priključak za serijsko produljivanje, do ukupno 200 m ili 720 W - ovisno o tome koje se ograničenje prvo dosegne.

Izvori svjetlosti nisu dio kompleta. Deklarirana granica iznosi najviše 30 W po grlu i 720 W ukupno. Aktualni naslov i tehnički podatci proizvoda navode IP44; oznake IP65 i 6 W iz URL-a nisu potvrđene kao specifikacije ovog lanca.

02

Ključne funkcije i prednosti

Funkcija	Način rada
24 izmjenjiva E27 izvora	Boja, oblik, svjetlosni tok i temperatura svjetlosti definiraju se odabirom žarulja
Razmak 60 cm	Ujednačen raspored svjetlosnih točaka duž 15-metarskog crnog lanca
Zaštita IP44	Zaštićeno od krutih tijela većih od 1 mm i prskanja vode iz svih smjerova
Serijsko produljivanje	Završni 2-pinski priključak omogućuje nastavak kompatibilnim AVIDE lancem
Granica 720 W / 200 m	Ukupna instalacija ne smije prijeći ni električno ni duljinsko ograničenje
Zamjenjive žarulje	Pojedinačni izvor može se zamijeniti bez zamjene cijelog rasvjetnog lanca

03

Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Vanjski rasvjetni lanac za izmjenjive E27 žarulje
Proizvođač / marka	AVIDE / Armin Trade Kft.
Prodajna šifra / model	Avide15M / AOE27S1524
EAN proizvoda	5999097926001
Nazivni napon	220-240 V AC na prodajnoj stranici; AVIDE katalog navodi AC 85-265 V
Broj i vrsta grla	24 x E27
Izvori svjetlosti	Nisu uključeni; koriste se zamjenjive E27 žarulje
Maksimalno po grlu	30 W
Maksimalno ukupno	720 W, uključujući sve serijski povezane lance
Stupanj zaštite	IP44 - nije IP65
Duljina / razmak	15 m / 60 cm između grla
Početni napojni vod	50 cm
Kabel / boja	3G1.0, PVC plašt, crna izvedba
Materijal izrade	Plastika / aluminij prema prodajnoj stranici
Jamstvo	Nije deklarirano u pregledanim tehničkim izvorima; vrijede uvjeti prodavatelja

UGRADNJA, PRIMJENA I SIGURNOST

Detaljna tehnička specifikacija

Odabir E27 žarulja, mehaničko vješanje, serijsko povezivanje i uvjeti sigurne vanjske uporabe.

04 Izvori svjetlosti i svjetlosne značajke

Stavka	Informacija
Komplet	Lanac se isporučuje bez žarulja; izvori svjetlosti nabavljaju se zasebno
Vrsta izvora	E27 žarulje za mrežni napon, pravilno dimenzionirane za uvjete vanjske uporabe
Preporučena tehnologija	LED žarulje zbog manje potrošnje i manjeg toplinskog opterećenja grla
Snaga po grlu	Najviše 30 W; žarulja od 6 W je dopušten izbor, ali 6 W nije snaga samog lanca
Ukupno opterećenje	Zbroj snaga svih žarulja i nastavaka ne smije prijeći 720 W
Svjetlosne značajke	Lumen, temperatura boje, CRI i kut ovise isključivo o odabranim žaruljama
Prigušivanje	Moguće samo uz prigušive žarulje i kompatibilan regulator mrežnog napona

05 Ugradnja i puštanje u rad

Način	Radnja	Postupak i potvrda
1	Isključenje	Odvajati lanac od mreže prije postavljanja, spajanja nastavka ili zamjene bilo koje žarulje.
2	Trasa	Odabrati stabilnu trasu bez oštih rubova, mjesta trajnog uranjanja i izvora prekomjerne topline.
3	Ovjes	Lanac mehanički poduprijeti na više točaka; ne koristiti električni kabel kao nosivo uže.
4	Izvori	U sva grla pravilno uvrnuti kompatibilne E27 žarulje, svaku snage najviše 30 W.
5	Produljenje	Nastavke spojiti završnim 2-pinskim priključkom i zaštititi spoj prema proizvodnim uputama.
6	Provjera	Potvrditi stabilnost, neoštećene brtve i ukupno opterećenje, zatim priključiti u zaštićenu utičnicu.

06 Primjena, održavanje i logistika

Preporučena primjena	Terase, pergole, vrtovi, dvorišta, sjenice, manifestacije i ugostiteljski prostori
Uvjeti zaštite	IP44 znači otpornost na prskanje, ne zaštitu od uranjanja, mlaza pod tlakom ili trajne vode
Serijsko povezivanje	Najviše 200 m ili 720 W ukupno; zaustaviti se čim se dosegne bilo koja granica
Priključak nastavka	2-pinski brzi priključak na kraju lanca
Napojni vod	50 cm prije početka rasvjetnog dijela
Masa	Približno 3,4-3,5 kg u distributerskim zapisima
Održavanje	Odspojiti od mreže, pustiti žarulje da se ohlade i čistiti suhom mekom krpom bez otapala

07 Sigurnost i sukladnost

Proizvod radi na mrežnom naponu. Sve radove izvoditi bez napona, s potpuno suhim rukama i neoštećenim priključcima. Vanjski priključak treba biti pravilno uzemljen i zaštićen odgovarajućom nadstrujnom i diferencijalnom zaštitom prema lokalnim propisima.

Zaštita proizvoda je IP44, a ne IP65. Lanac ne uranjati u vodu, ne izlagati mlazu pod tlakom i ne ostavljati prazna grla ili otvoreni završni priključak izložene vlazi. Očuvanje zaštite ovisi o pravilno postavljenim žaruljama, brtvama i zatvorenom spoju nastavka.

Izvori podataka: aktualna prodajna stranica i AVIDE katalog potvrđuju 15 m, 24 x E27, IP44 i 720 W. Izvori svjetlosti nisu uključeni, a oznaka 6 W iz URL-a nije deklarirana snaga lanca. Proizvod je obuhvaćen AVIDE izjavom o sukladnosti za LVD i RoHS; jamstveni rok nije naveden u pregledanim tehničkim izvorima.