

BOWI / BROLUX HYTTIN

KUPAONSKA LED SVJETILJKA

Linearna svjetiljka 14 W / 980 lm / 3000 K za osvjetljenje kupaonskog ogledala.

ŠIFRA / MODEL

002305

HYTTIN / 60 CM

NAZIVNA SNAGA

14 W

SVJETLOSNI TOK

980 lm

BOJA SVJETLOSTI

3000 K

STUPANJ ZAŠTITE

IP44

01 Opis proizvoda

BOWI / BROLUX HYTTIN 002305 je linearna kupaonska LED svjetiljka nazivne snage 14 W, svjetlosnog toka 980 lm i tople bijele boje svjetlosti 3000 K. Kut svjetlosti iznosi 120°, a indeks uzvrata boje CRI 80.

Srebrno odnosno kromirano aluminijsko kućište duljine 600 mm namijenjeno je zidnoj montaži iznad ogledala. Integrirani LED izvor nije predviđen za korisničku zamjenu, napajanje je uključeno, a jamstvo traje 2 godine.

02 Električni i svjetlotehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivna snaga	14 W
Nazivni napon / frekvencija	230 V AC / 50 Hz
Svjetlosni tok / učinkovitost	980 lm / 70 lm/W - izračun iz objavljenih vrijednosti
Temperatura boje	3000 K - topla bijela
Indeks uzvrata boje / kut	CRI 80 / 120°
Faktor snage	>0,5
Izvor / mogućnost prigušivanja	integrirani LED / dimabilnost nije objavljena

03 Konstrukcija, identifikacija i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / marka / serija	PHU BOWI / Brolux / HYTTIN
Šifra proizvoda / EAN	002305 / 5902216712645
Materijal / boja kućišta	aluminij / srebrna odnosno krom
Deklarirane dimenzije (D × Š × V)	600 × 100 × 30 mm*
Bruto masa / stupanj zaštite	0,38 kg / IP44
Deklarirani radni vijek	40.000 sati
Jamstvo	2 godine

PRIMJENA, MONTAŽA I SIGURNOST

BOWI / BROLUX HYTTIN / 002305

Zidna ugradnja iznad ogledala, održavanje i provjereni podatci.

04 Postavljanje i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Provjera	Provjeriti stanje svjetiljke, IP44 oznaku, sadržaj isporuke i predviđeni položaj montaže iznad ogledala.
2 / Isključenje	Isključiti mrežni napon i mjernim instrumentom potvrditi odsutnost napona.
3 / Nosač	Za zidnu ugradnju koristiti kompatibilni nosač BOWI 000588 i pričvrсни pribor usklađen s vrstom podloge.
4 / Priključak	Svjetiljku pričvrstiti bez deformiranja aluminijskog kućišta i spojiti na 230 V AC prema oznakama proizvođača.
5 / Provjera	Prije uključivanja provjeriti učvršćenje, izolaciju, kabelske uvodnice i cjelovitost zaštite od prskanja.

05 Uvjeti primjene, održavanje i logistika

Stavka	Zahtjev / napomena
Kupaonske zone	IP44 štiti od prskanja vode; položaj uskladiti s važećim pravilima električnih zona u kupaonici.
Ograničenje zaštite	Nije namijenjena uranjanju, izravnom mlazu vode ni uporabi s oštećenim kućištem ili brtvama.
Prigušivanje	Dimabilnost nije objavljena; ne povezivati na prigušivač bez izričite potvrde kompatibilnosti.
Izvor svjetlosti	Integrirani LED nije predviđen za korisničku zamjenu; napajanje je uključeno.
Čišćenje	Isključiti napon; koristiti suhu ili blago navlaženu meku krpu bez agresivnih sredstava.
Zbirno pakiranje	20 kom.; 480 × 260 × 630 mm; 0,079 m ³ ; bruto masa 8,90 kg

06 Sigurnost i provjereni podatci

Svjetiljka radi na opasnom mrežnom naponu. Ugradnju, priključenje i servis mora izvesti stručno osposobljena osoba uz primjenu pravila za električne instalacije u prostorima s kadm ili tušem.

Izvori: LED žarulje - HYTTIN 002305, BOWI HYTTIN 002305, katalog kupaonskih svjetiljki i BOWI nosač 000588.

*URL prodajne stranice sadrži zastarjeli zapis L480mm, ali aktualni naziv, sadržaj i BOWI stranica potvrđuju duljinu 600 mm. Aktualni zapisi navode 600 × 100 × 30 mm, dok BOWI katalog iz 2024. navodi 600 × 100 × 36 mm. Prodajni tekst navodi nosač 000558, a BOWI za model 002305 potvrđuje nosač 000588.

