

BOWI OKRUGLA PODNA SVJETILJKA GU10 / IP67

Ugradbena vanjska svjetiljka sa zamjenjivim GU10 izvorom svjetlosti.

ŠIFRA / MODEL

012812

OKRUGLA / GU10

NAZIVNI NAPON

230 V

GRLO

GU10

NAJVEĆA SNAGA

1 x 30 W

STUPANJ ZAŠTITE

IP67

01 Opis proizvoda

BOWI 012812 je okrugla ugradbena podna svjetiljka za jedan zamjenjivi GU10 izvor svjetlosti. Radi na nazivnom naponu 230 V i dopušta izvor najveće snage 30 W. Aluminijско crno kućište i zaštita IP67 namijenjeni su vanjskoj ugradnji u pripremljenu podlogu. Boja svjetlosti, svjetlosni tok, kut snopa, CRI i mogućnost prigušivanja ovise o odabranoj GU10 žarulji.

02 Tehnički i identifikacijski podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / marka	PHU BOWI
Šifra proizvoda / EAN	012812 / 5902216798076
Vrsta svjetiljke	okrugla ugradbena podna / ugradnja u tlo
Nazivni napon	230 V
Grlo / broj izvora	GU10 / 1
Najveća snaga izvora	1 x 30 W
Zamjenjivi izvor svjetlosti	da
Integrirani LED izvor	ne; potreban je kompatibilan GU10 izvor

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal kućišta	aluminij
Boja kućišta	crna
Stupanj zaštite	IP67
Tehničke dimenzije (Ø x V)	Ø108 x 144 mm
Nazivni zapis proizvoda	108 x 150 mm / oznaka serije 150
Bruto masa proizvoda	0,55 kg
Jamstvo	2 godine

PRIMJENA, MONTAŽA I SIGURNOST

BOWI PODNA SVJETILJKA / 012812

Ugradnja u podlogu, odabir GU10 izvora, vanjski uvjeti i provjereni izvori.

04 Postavljanje i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Priprema	Odrediti položaj, provjeriti instalacije u podlozi i osigurati stabilnu dreniranu ugradbenu zonu.
2 / Isključenje	Isključiti mrežni napon i mjernim instrumentom potvrditi odsutnost napona.
3 / Ugradnja	Kućište postaviti ravno i stabilno, bez naprezanja, deformiranja ili zatrpavanja vidljive površine.
4 / Priključak	Kabel spojiti prikladnom vodonepropusnom spojnicom; sam kabelski spoj nije automatski IP67.
5 / GU10 izvor	Ugraditi kompatibilnu GU10 žarulju za 230 V, najveće snage 30 W, te pravilno zatvoriti svjetiljku.
6 / Provjera	Provjeriti brtvu, pričvrzne elemente, zaštitu spoja i rad svjetiljke prije uporabe.

05 Odabir GU10 izvora svjetlosti

Svojstvo	Zahtjev / ovisnost
Podnožak i napon	GU10, 230 V
Najveća snaga	30 W
Preporučena tehnologija	LED GU10 zbog manje potrošnje i niže radne temperature
Boja svjetlosti	ovisi o odabranoj žarulji
Svjetlosni tok i kut	ovise o odabranoj žarulji
Prigušivanje	samo s prigušivom GU10 žaruljom i kompatibilnim regulatorom

06 Logistika i ograničenja primjene

Stavka	Vrijednost / napomena
Transportni karton	25 komada; 570 × 175 × 570 mm; 0,057 m ³ ; bruto 13,5 kg
Odvodnja	spriječiti trajno zadržavanje vode oko kućišta i kabelskog spoja
Nosivost	BOWI ne objavljuje dopušteno statičko ni prometno opterećenje
Servis	prije otvaranja isključiti napon; nakon zamjene provjeriti brtvu i zatvaranje

07 Sigurnost i provjereni izvori

Ugradnju na 230 V mora izvesti stručno osposobljena osoba. IP67 vrijedi za pravilno zatvorenu svjetiljku; neispravno postavljena brtva, kabelska spojnica ili odvodnja mogu ugroziti zaštitu i sigurnost.

Primarni izvor: BOWI 012812. Dodatna provjera: prodajni zapis istog modela i EAN-a.

Službeni naziv navodi 108 × 150 mm, dok BOWI tehnička tablica navodi Ø108 × 144 mm. Jamstvo od 2 godine navedeno je prema standardnim prodajnim uvjetima naručitelja. Nosivost, IK razred i fotometrijski podatci nisu deklarirani, pa nisu proizvoljno dodani.