

BOWI SANTA

podna vrtna svjetiljka

Vanjska svjetiljka visine 80 cm s izmjenjivim E27 izvorom, aluminijskim tijelom i zaštitom IP54.

ŠIFRA PROIZVODA

013656

BOWI · SANTA · RAL 7016

GRLO

1 x E27

MAKS. SNAGA

60 W

NAPAJANJE

230 V AC

ZAŠTITA

IP54

01

Opis proizvoda

BOWI **SANTA** je četvrtasta podna vrtna svjetiljka visine približno **80 cm**, namijenjena trajnoj montaži na čvrstu vanjsku podlogu. Aluminijsko tijelo u antracit boji **RAL 7016** i stakleni difuzor oblikuju moderan, nenametljiv stupić za osvjetljenje staza, ulaza, terasa i prostora oko objekta.

Svjetiljka koristi jednu izmjenjivu **E27 žarulju do 60 W**. Izvor svjetlosti nije uključen, pa se svjetlosni tok, boja svjetlosti, CRI i mogućnost prigušivanja određuju odabirom kompatibilne žarulje.

02

Ključne značajke i prednosti

Značajka	Opis
Vanjska izvedba	IP54 za rad na otvorenom uz pravilnu ugradnju
Izmjenjivi izvor	Jedna E27 žarulja do 60 W; izvor nije uključen
Trajni materijali	Aluminijsko tijelo i stakleni difuzor
Prepoznatljiva boja	Antracit RAL 7016 za suvremene eksterijere
Stabilna baza	Kvadratna baza 140 x 140 mm za sidrenje na čvrstu podlogu
Prilagodljivo svjetlo	Karakter svjetla određuje odabrana E27 žarulja

03

Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Podna vrtna svjetiljka / rasvjetni stup
Proizvodač / serija	PHU BOWI / SANTA
Šifra / EAN	013656 / 5902808805083
Nazivni napon / frekvencija	230 V AC / 50-60 Hz
Grlo / broj izvora	E27 / jedan izmjenjivi izvor
Najveća snaga izvora	60 W
Izvor svjetlosti	Nije uključen; korisnik može zamijeniti žarulju
Svjetlosni tok / CCT / CRI	Ovise o svojstvima odabrane E27 žarulje
Prigušivanje	Ovisi o žarulji i vanjskom sustavu upravljanja
Stupanj zaštite	IP54
Električni razred	Razred I, obavezan zaštitni PE vod
Materijal tijela	Aluminij
Materijal difuzora	Staklo
Boja	Antracit RAL 7016
Dimenzije tijela	90 x 90 x 795 mm
Dimenzije baze	140 x 140 mm
Masa s pakiranjem	1,72 kg
Montaža	Nadgradna montaža na čvrstu vodoravnu podlogu
Jamstvo	24 mjeseca



Detaljna tehnička specifikacija

Odabir E27 žarulje, konstrukcijske mjere, preporučena primjena i pravila sigurne vanjske ugradnje.

04 Odabir E27 izvora svjetlosti

Parametar	Zahtjev / preporuka
Grlo	E27, jedan izmjenjivi izvor svjetlosti
Najveća snaga	60 W; ne ugrađivati žarulju više električne snage
Izvor u pakiranju	Nije uključen i odabire se zasebno
Preporučeni tip	LED E27 žarulja prikladnih dimenzija i namjene
Svjetlosni tok	Odabrati prema širini i potrebnoj razini osvjetljenja vanjskog prostora
Boja svjetlosti	Topla, neutralna ili hladna bijela prema željenoj atmosferi
Uzvrat boje	CRI vrijednost određuje odabrana E27 žarulja
Prigušivanje	Dostupno samo uz prigušivu žarulju i kompatibilan vanjski regulator
Zamjena izvora	Korisnik može zamijeniti žarulju nakon odspajanja napajanja
Energetski razred	Određuje ga odabrani izvor svjetlosti

05 Konstrukcija, mjere i IP54

Stavka	Izvedba / mjera
Tijelo	Aluminij, završna obrada antracit RAL 7016
Difuzor	Staklene plohe oko prostora za E27 žarulju
Oblik	Kvadratni stup i kvadratna montažna baza
Dimenzije proizvoda	90 x 90 x 795 mm
Dimenzije baze	140 x 140 mm
Masa	1,72 kg bruto s pojedinačnim pakiranjem
Stupanj zaštite	IP54, ograničen prodor prašine i zaštita od prskanja vode
Električni razred	Razred I; aluminjsko tijelo spojiti na zaštitni PE vod
Način montaže	Nadgradno sidrenje baze na čvrstu i vodoravnu podlogu

06 Montaža i primjena

Prostor / korak	Namjena / uputa
Vrtne staze	Orijentacijsko i ambijentalno osvjetljenje pješačkih komunikacija
Ulazi i terase	Dodatno svjetlo uz ulaz, terasu, zid ili rub popločane površine
Prilazi i okućnica	Označavanje rubova prilaza i pojedinih zona oko objekta
Nosiva podloga	Bazu postaviti na ravnu betonsku ili drugu stabilnu podlogu
Montažni pribor	Sidra i vijke odabrati prema vrsti podloge i vanjskim uvjetima
Električni priključak	Fiksni priključak na 230 V AC s pravilno spojenim PE vodom

Ugradnja, održavanje i sigurnost

Ugradnju mora izvesti osposobljena osoba uz isključeno mrežno napajanje. Bazu čvrsto usidriti na stabilnu podlogu, a električni spoj izvesti tako da zadrži traženu zaštitu od vlage. Budući da je svjetiljka razreda I, zaštitni PE vod mora biti pravilno spojen. Koristiti samo kompatibilnu E27 žarulju do 60 W i prije zamjene pričekati da se ohladi. IP54 štiti od prskanja vode, ali ne dopušta uranjanje, pranje mlazom pod tlakom ni rad u trajno poplavljenom području. Redovito pregledati staklo, brtve i stabilnost baze; površine čistiti mekom krpom nakon odspajanja napajanja.