

BOWI ELAN

zidno-stropni reflektor • 1 x GU10

Podesiva crno-zlatna aluminijska svjetiljka za usmjerenu rasvjetu interijera.

ŠIFRA / MODEL

047179 / ELAN

BOWI • GU10 • BLACK+GOLD • IP20

NAPAJANJE

230 V AC

GRLO

1 x GU10

MAKS. SNAGA

30 W

ZAŠTITA

IP20

01

Opis proizvoda

BOWI ELAN 047179 je kompaktna nadgradna reflektorska svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu. Crno-zlatna cilindrična glava smještena je na okrugloj bazi, a podesivi zglobovi omogućuju usmjeravanje svjetlosti prema odabranom dijelu prostora.

Svjetiljka koristi jednu zamjenjivu GU10 žarulju za 230 V, najveće dopuštene snage 30 W. Izvor nije uključen, pa se svjetlosni tok, temperatura boje, CRI, kut snopa i mogućnost prigušivanja određuju odabirom kompatibilnog GU10 izvora.

02

Ključne funkcije i prednosti

Funkcija	Način rada
Podesiva glava	Prodavatelj navodi nagib do 90° i zakretanje do 350° za precizno usmjeravanje
Zidna ili stropna montaža	Okrugla nadgradna baza omogućuje prilagodljivu primjenu u različitim interijerima
Izmjenjivi GU10 izvor	Omogućuje izbor boje svjetlosti, svjetlosnog toka, kuta snopa i dimabilnosti
Aluminijsko kućište	Čvrsta metalna izvedba u dekorativnoj kombinaciji crne i zlatne boje
Kompaktne dimenzije	Ukupno promjer 60 x 130 mm; cilindrična glava promjer 55 x 80 mm
Akcentna rasvjeta	Usmjereni izvor prikladan je za isticanje radnih ploha, slika, polica i detalja

03

Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Podesivi nadgradni zidni / stropni reflektor
Proizvođač / marka	PHU BOWI / Brolux
Šifra / model	047179 / ELAN Gold+Black
EAN	5902808820000
Nazivni napon	230 V AC
Broj i vrsta grla	1 x GU10
Izvor svjetlosti	Nije uključen; koristi se zamjenjiva GU10 žarulja
Maksimalna snaga izvora	30 W
Podešavanje	Kutno podesiva glava; prodavatelj navodi 90° / 350°
Stupanj zaštite	IP20
Način montaže	Nadgradno na zid ili strop
Materijal	Aluminij
Boja / završna obrada	Crna i zlatna
Ukupne dimenzije	Promjer 60 mm x visina 130 mm
Dimenzije glave	Promjer 55 mm x visina 80 mm
Dimenzije baze	Promjer 60 mm x visina 29 mm
Jamstvo	2 godine

IZVOR, UGRADNJA I SIGURNOST

Detaljna tehnička specifikacija

Odabir GU10 žarulje, zidna ili stropna montaža i sigurno usmjeravanje rasvjete.

04

Izvor svjetlosti i svjetlosne značajke

Stavka	Informacija
Izvor u kompletu	GU10 žarulja nije uključena; svjetiljka koristi jedan zamjenjivi izvor
Maksimalna snaga	Najviše 30 W prema službenim BOWI podacima
Preporučena tehnologija	GU10 LED žarulja za 230 V zbog manje potrošnje i manjeg toplinskog opterećenja
Svjetlosni tok i CCT	Lumen i temperatura boje ovise o odabranoj GU10 žarulji
Kut snopa i CRI	Kut rasvjete i uzvrat boje definira odabrana GU10 žarulja
Prigušivanje	Moguće samo uz prigušivu GU10 žarulju i kompatibilan regulator mrežnog napona
Usmjeravanje	Glava je podesiva; položaj podešavati bez prekomjerne sile i izvan dosega vruće žarulje

05

Ugradnja i puštanje u rad

Način	Radnja	Postupak i potvrda
1	Isključenje	Isključiti mrežni napon i potvrditi odsutnost napona prije otvaranja ili spajanja svjetiljke.
2	Pozicioniranje	Odabrati čvrstu ravnu zidnu ili stropnu podlogu i planirati slobodan raspon podešavanja glave.
3	Učvršćenje	Montažnu bazu pričvrstiti odgovarajućim vijcima i tiplama prema vrsti nosive podloge.
4	Priključak	Mrežne vodiče spojiti samo na označene priključke, prema uputama i važećim propisima.
5	GU10 izvor	Ugraditi kompatibilnu GU10 LED žarulju za 230 V, snage najviše 30 W.
6	Usmjeravanje	Nakon učvršćenja podesiti nagib i zakretanje bez forsiranja zgloba ili uvrtnja vodiča.
7	Provjera	Provjeriti stabilnost kućišta i spojeva te tek zatim uključiti napajanje i ispitati rasvjetu.

06

Primjena, održavanje i logistika

Preporučena primjena	Dnevni boravci, kuhinje, hodnici, spavaće sobe, recepcije i hotelski ili prodajni interijeri
Način osvjetljenja	Usmjerena akcentna rasvjeta radnih ploha, slika, polica, niša i dekorativnih elemenata
Neprimjerena mjesta	Vanjski prostori, kupaonice, zone prskanja te mjesta izložena kondenzaciji ili vlazi
Materijal / dimenzije	Aluminij / ukupno promjer 60 x 130 mm; glava 55 x 80 mm; baza 60 x 29 mm
Zbirno pakiranje	50 komada
Zbirni karton	345 x 345 x 330 mm; volumen 0,039 m ³ ; bruto masa 8,71 kg
Održavanje	Isključiti napon, pričekati da se žarulja ohladi i čistiti suhom mekom krpom bez abraziva

07

Sigurnost i sukladnost

Montažu i priključivanje na mrežni napon mora izvesti kvalificirana osoba uz potpuno isključeno napajanje. Prije rada provjeriti stanje vodiča, nosivost podloge i oznake na samom proizvodu. Ne mijenjati tvorničku konstrukciju ni električne priključke.

Zaštita IP20 dopušta uporabu samo u suhim unutarnjim prostorima. Svjetiljku ne izlagati vodi, kondenzaciji, prekomjernoj prašini ni izvorima topline. Ne prekrivati kućište i osigurati slobodno odvođenje topline od GU10 žarulje.

Izvor nije uključen. Upotrebjavati neoštećenu GU10 žarulju za 230 V i ne prelaziti 30 W. Položaj glave mijenjati kada je izvor ugašen i ohlađen. Materijal kućišta je aluminij, završna obrada crno-zlatna, a jamstvo 2 godine.