


# XENA

## DOWNLIGHT LED

CZ: LED podsvícení / SK: LED podsvietenia/ EN: LED downlight

**SAMSUNG**  
LED



| INDEX  | ABC      |     |         |        | Tc[K] |                                    | A [mm] | B [mm] |               |
|--------|----------|-----|---------|--------|-------|------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 045606 | Xena LED | 7W  | 105lm/W | 735lm  | 4000K | Biały<br>biłá<br>biely<br>white    | 92     | 55     | 5902808809654 |
| 045605 | Xena LED | 15W | 110lm/W | 1650lm | 4000K |                                    | 140    | 65     | 5902808809661 |
| 045604 | Xena LED | 20W | 115lm/W | 2300lm | 4000K |                                    | 170    | 65     | 5902808809678 |
| 013971 | Xena LED | 30W | 115lm/W | 3450lm | 4000K |                                    | 235    | 90     | 5902808809692 |
| 045607 | Xena LED | 20W | 115lm/W | 2300lm | 4000K | Czarny<br>Černá<br>Čierny<br>Black | 170    | 65     | 5902808809685 |



AC 230V

SMD LED

100°



IP

PF

IK

>80

44

0,5

03



Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:  
Optimální provozní podmínky:  
Optimálne prevádzkové podmienky:  
Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C  
wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C  
vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C  
vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C  
humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included