

Wi-Fi GU10 Smart Tuya RGB+CCT+DIM LED žarulja

Pametna GU10 / PAR16 LED žarulja s Wi-Fi upravljanjem, Tuya Smart funkcijama, RGB načinom rada, podesivom bijelom svjetlosti i regulacijom intenziteta.

ŠIFRA PROIZVODA

005386

BOWI / Brolux · EAN 5902808807384

NAZIVNA SNAGA

5,5 W

UPRAVLJANJE

Wi-Fi / Tuya

SVJETLOSNI NAČIN

RGB + CCT

ENERGETSKI RAZRED

E

01

Opis proizvoda

BOWI / Brolux 005386 je pametna LED žarulja s GU10 grlom i PAR16 kućištem, namijenjena upravljanju putem Wi-Fi veze i Tuya Smart sustava. RGB funkcija omogućuje odabir dekorativnih boja, dok CCT način omogućuje prilagodbu bijele svjetlosti prema željenom ugođaju i namjeni prostora.

Žarulja podržava elektroničku regulaciju intenziteta u pametnom sustavu. Prodajna dokumentacija led-zarulje.com navodi raspon prigušivanja od 5 do 100 %, što omogućuje fino podešavanje jačine bez klasičnog zidnog dimmera.

Kompaktne dimenzije Ø50 × 58 mm omogućuju ugradnju u standardne GU10 svjetiljke, dok bijelo plastično kućište i napajanje 230 V čine proizvod prikladnim za modernizaciju unutarnje rasvjete bez dodatnog zasebnog kontrolera.

02

Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Pametna Wi-Fi LED žarulja GU10 / PAR16
Marka / dobavljač	BOWI / Brolux
Šifra proizvoda	005386
EAN	5902808807384
Nazivna snaga	5,5 W
Napon napajanja	230 V AC
Grlo	GU10
Tip žarulje	PAR16
Način upravljanja	Wi-Fi / Tuya Smart
Svjetlosni načini	RGB + CCT
Regulacija intenziteta	Da - putem pametnog upravljanja; 5-100 % prema prodajnoj dokumentaciji
Kut svjetlosti	360° prema službenoj BOWI kartici proizvoda
Faktor snage	PF 0,5
Boja kućišta	Bijela
Materijal kućišta	Plastika
Dimenzije	Ø50 × 58 mm
Bruto masa proizvoda	0,04 kg
Energetski razred	E
Potrošnja energije	5 kWh / 1000 h prema EU energetske oznaci
Jamstvo	2 godine



Detaljna tehnička specifikacija

Funkcionalni, konstrukcijski, energetski i logistički podaci za BOWI / Brolux 005386.

Električni i konstrukcijski podaci		GU10	Pametno upravljanje		TUYA
Snaga	5,5 W		Bežična kontrola	Wi-Fi	
Napon	230 V AC		Pametni sustav	Tuya Smart	
Faktor snage	0,5		RGB funkcija	Da	
Grlo	GU10		CCT funkcija	Da - podesiva bijela svjetlost	
Forma	PAR16		Dimabilnost	Da, elektronički	
Promjer	50 mm		Raspon prigušivanja	5-100 %	
Visina	58 mm		Klasični zidni dimmer	Nije preporučen; regulacija kroz smart sustav	
Materijal	Plastika		Upravljanje bojom	RGB izbor boja	
Boja	Bijela		Upravljanje bijelom	CCT podešavanje	

03 Smart funkcije i primjena

RGB osvjetljenje Omogućuje izbor dekorativnih boja za ambijentalnu rasvjetu, naglašavanje interijera i stvaranje različitih svjetlosnih scena.	CCT bijela svjetlost Podesiva bijela svjetlost omogućuje prilagodbu ugođaja od toplijeg prema hladnijem spektru, ovisno o potrebama prostora.
Regulacija 5-100 % Intenzitet svjetla može se mijenjati kroz pametno upravljanje bez ugradnje klasičnog zidnog dimmera.	GU10 zamjena Standardno GU10 grlo omogućuje jednostavnu zamjenu klasične GU10 žarulje u kompatibilnim unutarnjim svjetiljkama.

04 Ugradnja i uporaba

Ugradnja	U kompatibilno GU10 grlo uz isključeno mrežno napajanje
Namjena	Unutarnje pametno i dekorativno osvjetljenje
Prvo povezivanje	Žarulju povezati s Tuya Smart sustavom prema uputama aplikacije i proizvođa
Regulacija intenziteta	Izvoditi kroz pametno upravljanje; ne koristiti standardni fazni dimmer ako proizvođač nije izričito naveo kompatibilnost
Održavanje	Čistiti nakon isključenja i hlađenja, suhom ili blago vlažnom krpom
Sigurnost	Ne rastavljati kućište; proizvod priključivati na odgovarajuće GU10 grlo i nazivni mrežni napon

Napomena o nazivnoj snazi Prodajni naslov na led-zarulje.com proizvod opisuje kao 5 W, dok službena BOWI kartica za indeks 005386 navodi 5,5 W . U ovoj tehničkoj specifikaciji kao primarni tehnički podatak korištena je vrijednost proizvođača 5,5 W.
Napomena o svjetlosnom toku i CCT rasponu Službena BOWI kartica proizvođa za 005386 ne navodi broj lumena niti numerički raspon temperature bijele svjetlosti. Stoga te vrijednosti nisu procijenjene niti unesene kao službene. Dokument navodi potvrđene funkcije RGB, CCT, Wi-Fi i Tuya upravljanje.