

OPTONICA PROFESSIONAL LED REFLEKTOR 50 W

Vanjski LED reflektor s kabelom 1 m | verzije 4000 K i 6000 K

ŠIFRA / MODEL

15903 / 15904

PROFESSIONAL

SNAGA

50 W

SVJETLOSNI TOK

5000 lm

NAPON

220-240 V AC

ZAŠTITA

IP65

01 Opis proizvoda

OPTONICA Professional LED reflektor 50 W namijenjen je osvjetljenju vanjskih površina, prilaza, dvorišta i radnih prostora. Ugrađeni LED izvor osigurava 5000 lm svjetlosnog toka. Dostupan je u izvedbi 15904 (4000 K) i 15903 (6000 K), s priključnim kabelom 1 m.

02 Električne i svjetlotehničke značajke

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	OPTONICA LED Professional
Šifre proizvoda	15904 (4000 K) / 15903 (6000 K)
Nazivna snaga	50 W
Radni napon	220-240 V AC
Nazivni svjetlosni tok	5000 lm
Svjetlosna učinkovitost	100 lm/W (izračun)
Boja svjetlosti	4000 K / 6000 K
Kut osvjetljenja	90°

03 Konstrukcija i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal kućišta	aluminij i zaštitna prozirna ploha
Stupanj IP zaštite	IP65
Priključni kabel	1 m
Dimenzije (Š × V × D)	200 × 160 × 28 mm
Jamstvo	5 godina

PRIMJENA, MONTAŽA I SIGURNOST

OPTONICA PROFESSIONAL / 15903 i 15904

Postavljanje, odabir boje svjetlosti i preporuke za siguran rad.

04 Dostupne izvedbe

Šifra / izvedba	Temperatura boje
15904 - neutralno bijela	4000 K
15903 - hladno bijela	6000 K

05 Postavljanje i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti mrežno napajanje.
2 / Učvršćenje	Postaviti nosač na stabilnu podlogu.
3 / Usmjeravanje	Podesiti nagib i čvrsto pritegnuti.
4 / Električni spoj	Spojiti kabel prema važećim pravilima.
5 / Provjera	Provjeriti spoj i brtvljenje prije uključivanja.

06 Primjena i održavanje

Prikladno za vanjske površine zahvaljujući IP65 zaštiti. Osigurati slobodno odvođenje topline.
Ne prekrivati kućište i ne usmjeravati svjetlost prema očima iz male udaljenosti.
Za čišćenje koristiti mekanu krpu; prije održavanja isključiti mrežni napon.

07 Sigurnost i izvori podataka

Montažu i spajanje na mrežni napon mora izvesti stručno osposobljena osoba.
Podatci su pripremljeni prema proizvodnim stranicama OPTONICA 15903 / 15904.
Ovaj dokument nije zamjena za originalne upute proizvođača.