

OPTONICA LED REFLEKTOR 150 W | PROFESSIONAL

LED SMD reflektor s priključnim kabelom 100 cm

ŠIFRA / MODEL

15907 / 15908

FL150-A5

SNAGA

150 W

SVJETLOSNI TOK

15.000 lm

ZAŠTITA

IP65

BOJA SVJETLOSTI

4000 / 6000 K

01

OPIS PROIZVODA

OPTONICA Professional LED SMD reflektor snage 150 W namijenjen je osvjetljavanju vanjskih i unutarnjih radnih površina. Aluminijsko kućište sa staklenom zaštitom, IP65 izvedba i kabel od 100 cm omogućuju primjenu u zahtjevnijim uvjetima.

02

ELEKTRIČNE I SVJETLOTEHNIČKE ZNAČAJKE

PARAMETAR	VRIJEDNOST
Proizvođač / model	OPTONICA / FL150-A5
Nazivna snaga / ulazni napon	150 W / 180-265 V AC
Frekvencija / potrošnja	50-60 Hz / 150 kWh / 1000 h
Svjetlosni tok / učinkovitost	15.000 lm / 100 lm/W
Kut svjetlosnog snopa	90°
Temperatura boje / šifra	4000 K (15908) / 6000 K (15907)
Mogućnost prigušivanja	Ne

03

KONSTRUKCIJA I TRAJNOST

PARAMETAR	VRIJEDNOST
Materijal / boja kućišta	Aluminij + staklo / siva
Stupanj zaštite / kabel	IP65 / 100 cm
Radna temperatura	-20 °C do +40 °C
Nazivni radni vijek	50.000 sati
Jamstvo proizvođača	5 godina



PRIMJENA, MONTAŽA I SIGURNOST

OPTONICA Professional | 150 W | 15907 / 15908

04 UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD

PARAMETAR	VRIJEDNOST
Način ugradnje	Površinska montaža pomoću nosača
Električni priključak	Na odgovarajuću AC mrežu, 180-265 V
Priključni kabel	Tvornički ugrađen, duljine 100 cm
Preporuka za montažu	Osigurati stabilno pričvršćenje i hlađenje
Puštanje u rad	Provjeriti spojeve i zaštitu od vlage

05 DIMENZIJE I IZVEDBE

PARAMETAR	VRIJEDNOST
Varijanta 6000 K	Šifra 15907 hladno bijela
Varijanta 4000 K	Šifra 15908 neutralno bijela
Dimenzije prema katalogu 2026	283 × 33,5 × 260 mm
Napomena o dimenzijama	Moguće razlike među kataloškim izdanjima
Energetski razred	E

06 LOGISTIKA I ODRŽAVANJE

PARAMETAR	VRIJEDNOST
EAN 15907	3801057159072
EAN 15908	3801057159089
Održavanje	Čistiti suhom ili blago vlažnom krpom
Servis	Isključiti napajanje prije intervencije

07 SIGURNOST I IZVORI

Ugradnju i električno povezivanje mora provesti kvalificirana osoba. Prije rada isključiti napajanje. Ne prekrivati svjetiljku niti onemogućiti odvođenje topline.

Izvori: službeni OPTONICA katalog 2026 i tehnički podaci proizvoda optonicaled.com (šifre 15907 / 15908). Dimenzije provjeriti prije ugradnje.