TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

OPTONICA LED reflektor 20 W

CCT Easy Fix IP65

LED reflektor s odabirom temperature boje svjetlosti i montažom Easy Fix.

ŠIFRA PROIZVODA
5981
OPTONICA Easy Fix CCT

NAZIVNA SNAGA	SVJETLOSNI TOK	BOJA SVJETLOSTI	ZAŠTITA KUĆIŠTA
20 W	**1.800 lm**	**CCT 3 U 1**	**IP65**

01 Opis proizvoda

OPTONICA LED reflektor Easy Fix snage 20 W osigurava svjetlosni tok od 1.800 lm. CCT izvedba omogućuje odabir tople bijele (3000 K), neutralne bijele (4000 K) ili hladne bijele (6000 K) svjetlosti. Aluminijsko i stakleno kućište sa zaštitom IP65 namijenjeno je osvjetljavanju vanjskih površina.

02 Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	**LED reflektor s CCT odabirom**
Proizvođač	**OPTONICA LED**
Šifra proizvoda	**5981**
Nazivna snaga	**20 W**
Nazivni svjetlosni tok	**1.800 lm**
Svjetlosna učinkovitost	**90 lm/W**
Radni napon	**220-240 V AC**
Temperatura boje svjetlosti	**3000 / 4000 / 6000 K**
Indeks uzvrata boje (CRI)	**Ra > 80**
Kut osvjetljenja	**120°**
Stupanj zaštite	**IP65**
Materijal	**Aluminij i staklo**
Dimenzije (D × Š × V)	**124 × 121 × 26 mm**

IDEAL LED RASVJETA

Ured Fišerova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel. 385 1 55 85 427 | Pon-Pet 09.00-15.00
www.led-rasvjeta.online | info@led-rasvjeta.online | info@led-zarulje.com | www.led-zarulje.com

ELEKTRIČNI I MONTAŽNI PODACI

Detaljna tehnička specifikacija

Električni parametri, konstrukcija, primjena, montaža i sigurnosne napomene.

Električni parametri	20 W CCT
Snaga	**20 W**
Napajanje	**220-240 V AC**
Svjetlosni tok	**1.800 lm**
Učinkovitost	**90 lm/W**
CCT odabir	**3000 / 4000 / 6000 K**
Kut svjetlosti	**120°**
CRI	**Ra > 80**

Konstrukcija	EASY FIX
Materijal	**Aluminij i staklo**
Boja kućišta	**Crna i bijela**
Dimenzije	**124 × 121 × 26 mm**
Duljina kabela	**15 cm**
Radna temperatura	**-20 °C do +40 °C**
Radni vijek	**25.000 sati**
Zaštita	**IP65; CE i RoHS**

03 Primjena i projektiranje

Vanjske površine

Prikladan za prilaze, dvorišta, terase, ulaze i manje radne površine na otvorenom.

Odabir CCT svjetlosti

Tri temperature boje omogućuju odabir ugođaja prema namjeni prostora.

Usmjerenje rasvjete

Kut osvjetljenja od 120° omogućuje široku raspodjelu svjetlosti.

Odvođenje topline

Ne prekrivati kućište. Osigurati slobodno strujanje zraka oko reflektora.

04 Montaža i održavanje

Električni priključak i pričvršćenje

Prije montaže isključiti napajanje. Priključenje na 220-240 V AC mora izvesti osposobljena osoba. Čvrsto pričvrstiti nosač i osigurati zaštitu električnih spojeva od vlage.

05 Sukladnost i sigurnosne napomene

Sigurna uporaba

Zaštita IP65 znači otpornost na prašinu i mlazove vode, ali ne i na uranjanje. Ne otvarati uređaj pod naponom. Kućište čistiti tek nakon isključenja napajanja i hlađenja. Oznake sukladnosti: CE i RoHS.

IDEAL LED RASVJETA

Ured Fišerova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel. 385 1 55 85 427 | Pon-Pet 09.00-15.00
www.led-rasvjeta.online | info@led-rasvjeta.online | info@led-zarulje.com | www.led-zarulje.com