

RENDL ROD DIMM STOLNA LED SVJETILJKA

Objedinjena specifikacija za bijelu i crnu izvedbu s dodirnim prigušivanjem i 3CCT funkcijom.

ŠIFRE / MODEL

R14294 / R14295

ROD DIMM / bijela i crna

SNAGA

5,5 W

SVJETLOSNI TOK

687 lm

CCT RAZINE

3CCT

UPRAVLJANJE

Touch DIMM

01

Opis proizvoda

RENDL ROD DIMM je tanka metalna stolna LED svjetiljka za ciljano osvjetljenje radne površine. Integrirani izvor snage 5,5 W daje 687 lm uz Ra 80, a dodirne tipke na bazi omogućuju uključivanje, izbor svjetline i promjenu temperature boje.

Dostupne su bijela i crna izvedba. Korisnik bira 3000 K, 4000 K ili 6500 K te prigušenje u koracima 10 %, 50 % i 100 %. Podesiva glava i visina olakšavaju usmjeravanje svjetla za rad, čitanje i učenje. Vanjski mrežni adapter uključen je u komplet.

02

Dostupne izvedbe

Šifra	Boja svjetiljke	EAN
R14294	Bijela	8595685430393
R14295	Crna	8595685430409

03

Tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Podesiva stolna LED svjetiljka s dodirnim upravljanjem
Proizvođač / model	RENDL / ROD DIMM
Šifre proizvoda	R14294 - bijela; R14295 - crna
Nazivna snaga / tok	5,5 W / 687 lm
Uzvrat boje / CCT	Ra 80 / 3000 K, 4000 K i 6500 K
Upravljanje	Dodirne tipke na bazi: ON/OFF, DIMM i promjena CCT
Prigušivanje	Da; koraci 10 %, 50 % i 100 % prema priručniku
Svjetlosni izvor	Integrirani LED; zamjena samo od strane stručne osobe
Energetski razred / vijek	E / 25.000 sati
Napajanje	230 V AC; vanjski mrežni adapter uključen
Kabel	180 cm
Materijal / boja	Metal; bijela ili crna završna obrada
Promjer baze	170 mm
Dimenzije na web stranici	D 170 x H 540 x L 375 mm
Raspon prema listu proizvoda	Visina 430-760 mm; doseg 408 mm
Podesivost glave	170 stupnjeva na listu; priručnik prikazuje ukupno 180 stupnjeva
Masa	0,80 kg na web stranici; 1,14 kg na službenom listu
Zaštita / razmak	Klasa II; najmanje 0,2 m od osvijetljenog predmeta
IP oznaka	Nije deklarirana u dostupnoj službenoj dokumentaciji
Jamstvo	Standardno 2 godine; mogućnost produljenja do 7 godina prema uvjetima RENDL



FUNKCIJE, PRIMJENA I SIGURNOST

RENDL ROD DIMM / R14294 i R14295

Dodirno upravljanje, prilagodba položaja, postavljanje, razlike izvora i sigurnosne upute.

04

Dodirne funkcije i prilagodba

Funkcija	Vrijednost	Napomena
Glavno upravljanje	ON / OFF	Zasebna dodirna tipka na bazi uključuje i isključuje svjetiljku.
Promjena CCT	3000 / 4000 / 6500 K	Odabir tople, neutralne ili hladne bijele svjetlosti dodirnom tipke.
Napomena CCT	4000 ili 4300 K	Naslov priručnika navodi 4000 K, dok upravljački crtež prikazuje 4300 K.
Prigušivanje	10 / 50 / 100 %	Dodirna tipka ciklički mijenja razinu svjetline prema prikazu u priručniku.
Podešavanje glave	170-180 stupnjeva	List proizvođača navodi 170, a priručnik prikazuje 90 stupnjeva u oba smjera.
Podešavanje visine	430-760 mm	Nagibom linearnog kraka prilagođavaju se visina i doseg svjetla.
Servis LED izvora	Stručna osoba	Integrirani izvor nije predviđen za korisničku zamjenu.
Servis adaptera	Stručna osoba	Vanjski upravljački uređaj uključen je u komplet i servisira ga stručna osoba.

05

Primjena i razlike službenih izvora

Stavka	Podatak / primjena
Radni stol	687 lm i podesivi položaj za ciljano osvjetljenje tipkovnice, bilježnice ili dokumenta.
Rad uz knjigu	Tri temperature boje i tri glavne razine svjetline prilagođavaju svjetlo aktivnosti.
3000 K	Topla bijela svjetlost za ugodniju večernju uporabu i opušteniji ambijent.
4000 K	Neutralna bijela svjetlost za svakodnevni uredski rad i čitanje.
6500 K	Hladna bijela svjetlost za zadatke koji traže izražen kontrast i koncentraciju.
Dimenzije	Web: H 540 x L 375 mm; službeni list: H 430-760 x doseg 408 mm.
Masa	Web stranica navodi 0,80 kg, a službeni list proizvođača 1,14 kg.

06

Postavljanje i puštanje u rad

1 / Pregled	Provjeriti svjetiljku, priključni kabel i isporučeni mrežni adapter; ne koristiti oštećene dijelove
2 / Smještaj	Postaviti bazu na ravnu, stabilnu i suhu površinu s dovoljno prostora za pomicanje kraka
3 / Položaj	Podesiti glavu bez prekoračenja mehaničkog raspona i zadržati najmanje 0,2 m do predmeta
4 / Spajanje	Najprije priključiti izlaz adaptera na svjetiljku, zatim adapter spojiti na mrežu 230 V
5 / Upravljanje	Dodirnuti ON/OFF, zatim odabrati temperaturu boje i željenu razinu svjetline
6 / Provjera	Potvrditi stabilnost, ispravan rad dodirnih tipki i da kabel nije zategnut ili prignječen

07

Sigurnost i sukladnost

Svjetiljka se napaja iz mreže 230 V preko isporučenog adaptera i pripada zaštitnom razredu II. Prije čišćenja, premještanja ili servisiranja isključiti svjetiljku i odspojiti adapter iz utičnice. Ne rastavljati bazu, svjetlosni krak, LED modul ni adapter; zamjenu izvora ili upravljačkog uređaja smije obaviti stručna osoba.

IP oznaka nije deklarirana u dostupnoj službenoj dokumentaciji. Proizvod koristiti u suhom interijeru, ne izlagati vodi, kondenzaciji ili vanjskim uvjetima te ga ne prekrivati. Održavati najmanje 0,2 m do osvijetljenog predmeta. Kabel ne smije biti zategnut, prignječen niti u dodiru s vrućim ili oštrim površinama.

Integrirani LED izvor ima deklarirani vijek 25.000 sati i energetska razred E. Standardno jamstvo je 2 godine, uz mogućnost produljenja do 7 godina prema važećim uvjetima RENDL. U slučaju razlike između zapisa prednost imaju tipiska oznaka, energetska naljepnica i upute isporučenog proizvođača.