

RENDL MAREK DIMM STOLNA LED SVJETILJKA

Objedinjena specifikacija za bijelu i crnu 3CCT izvedbu s dodirnim prigušivanjem.

ŠIFRE / MODEL

R14296 / R14297

MAREK DIMM / bijela i crna

SNAGA

6 W

SVJETLOSNI TOK

678 lm

CCT RAZINE

3CCT

UPRAVLJANJE

Touch DIMM

01

Opis proizvoda

RENDL MAREK DIMM je kompaktna stolna LED svjetiljka s izduženom glavom za ravnomjernije osvjetljenje radne površine. Integrirani LED izvor snage 6 W daje 678 lm uz Ra 80, dok dodirne tipke na bazi upravljaju uključivanjem, bojom i svjetlinom.

Bijela i crna izvedba nude 3000 K, 4000 K i 6500 K prema web stranici i listu proizvoda. Prigušenje u koracima 10 %, 50 % i 100 %, podesiva glava i nagib kraka olakšavaju prilagodbu za rad, čitanje i učenje. Mrežni adapter je uključen.

02

Dostupne izvedbe

Šifra	Boja svjetiljke	EAN
R14296	Bijela	8595685430416
R14297	Crna	8595685430423

03

Tehničke karakteristike

Vrsta / model	Podesiva stolna LED svjetiljka / RENDL MAREK DIMM
Izvedbe	R14296 - bijela; R14297 - crna
Snaga / tok / Ra	6 W / 678 lm / Ra 80
CCT / prigušivanje	3000 K, 4000 K i 6500 K / dodirno, 10 %, 50 % i 100 %
Izvor / energija / vijek	Integrirani LED / razred F / 25.000 sati
Napajanje / kabel	230 V AC; vanjski adapter uključen / 180 cm
Materijal / boja	Metal prema distributerskoj specifikaciji; bijela ili crna obrada
Dimenzije	Visina 370 mm; doseg 310 mm; baza 220 x 120 mm
Podesivost	Zakret glave 90 stupnjeva; zglob 180 stupnjeva; nagib kraka 40 stupnjeva
Masa	0,96 kg na web stranici; 1,28 kg na službenom listu proizvoda
Zaštita / IP / razmak	Klasa II; IP nije službeno deklariran; najmanje 0,2 m do predmeta
Jamstvo	Standardno 2 godine; mogućnost produljenja do 7 godina prema uvjetima RENDL



FUNKCIJE, PRIMJENA I SIGURNOST

RENDL MAREK DIMM / R14296 i R14297

Dodirno upravljanje, prilagodba položaja, razlike izvora, postavljanje i sigurnosne upute.

04

Dodirne funkcije i prilagodba

Funkcija	Opis
ON / OFF	Dodirna tipka na bazi uključuje i isključuje svjetiljku.
Izbor CCT	Službena stranica i list navode 3000 K, 4000 K i 6500 K.
Razlika CCT zapisa	Priručnik u zaglavlju navodi 3000/4000/6000 K, a crtež tipke 3000/4300/6500 K.
Prigušivanje	Dodirna tipka ciklički bira 10 %, 50 % i 100 % svjetline.
Podesiva glava	Crtež proizvoda prikazuje zakret 90 stupnjeva i zglobni pomak 180 stupnjeva.
Nagib kraka	Nagib do 40 stupnjeva prilagođava visinu i doseg svjetla.

05

Primjena i razlike službenih izvora

Stavka	Podatak / primjena
Radni stol	678 lm i izdužena glava za osvjetljenje bilježnice, tipkovnice ili dokumenata.
3000 K	Topla bijela svjetlost za večernji rad i ugodniji ambijent.
4000 K	Neutralna bijela svjetlost za svakodnevni uredski rad i čitanje.
6500 K	Hladna bijela svjetlost za zadatke koji traže izražen kontrast.
Masa / dokumenti	Web navodi 0,96 kg, a službeni list 1,28 kg; CCT zapisi priručnika također se razlikuju.

06

Postavljanje i puštanje u rad

1 / Pregled	Provjeriti svjetiljku, kabel i isporučeni mrežni adapter; ne koristiti oštećene dijelove.
2 / Smještaj	Postaviti bazu na ravnu, stabilnu i suhu površinu s dovoljno prostora za pomicanje.
3 / Položaj	Podesiti glavu i krak bez sile te zadržati najmanje 0,2 m do osvijetljenog predmeta.
4 / Spajanje	Spojiti adapter na svjetiljku, zatim adapter priključiti na mrežu 230 V.
5 / Provjera	Tipkama odabrati ON/OFF, CCT i svjetlinu te provjeriti stabilnost i rasterećen kabel.

07

Sigurnost i sukladnost

Svjetiljka se napaja iz mreže 230 V preko isporučenog adaptera i pripada zaštitnom razredu II. Prije čišćenja, premještanja ili servisiranja isključiti svjetiljku i odspojiti adapter. LED izvor i upravljački uređaj smije zamijeniti samo stručna osoba.

IP oznaka nije deklarirana u dostupnoj službenoj dokumentaciji. Proizvod koristiti u suhom interijeru, ne izlagati vodi ili kondenzaciji, ne prekrivati ga i održavati najmanje 0,2 m do osvijetljenog predmeta. Kabel ne smije biti prignječen ili zategnut.

Deklarirani vijek integriranog LED izvora je 25.000 sati, a energetski razred F. U slučaju razlike među zapisima prednost imaju oznaka, energetska naljepnica i upute isporučenog proizvoda.

