


Podatkovni list proizvoda

ID. OT15113

Bijeli zidni ugradbeni rubni aluminijski profil za LED traku opalno bijeli difuzor 27.2 x 150 mm



Specifikacija proizvoda


Aluminijski profil namijenjen je za ugradnju LED traka u spoju zid-strop ili zid-pod, čime se postiže efekt lebdećeg stropa/poda ili indirektnog ambijentalnog osvjetljenja.

Idealan je za stanove, hotele, urede, salone i luksuzne projekte gdje je važna precizna završna obrada i čista linija svjetla.

Uz pravilnu montažu, profil omogućuje ravnomjernu distribuciju svjetla bez točkastog izvora svjetlosti. Preporuča se korištenje COB LED traka.

Set sadrži aluminijski profil duljine 2 metra i opalno bijeli difuzor duljine 2 metra.

ID Proizvoda	OT15113
Boja profila:	Bijela
Boja difuzora:	Opalno bijela
Tip profila:	Zidni/Rubni/Ugradbeni
Montaža:	Zidna
Vanjske dimenzije profila:	150.0 mm x 27.2 mm x 2000 mm
Unutarnje dimenzije profila:	17.6 mm x 12000 mm
Materijal:	Anodizirani aluminij/Akril
Prozirnost difuzora:	28%
IP zaštita:	IP20
Certifikat sigurnosti:	CE, RoHS



IDEAL LED RASVJETA | Ured. Fišerova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Pon-Pet: 09.00-15.00

www.led.rasvjeta.online | info@led-rasvjeta.online | info@led-zarulje.com | www.led-zarulje.com