


Podatkovni list proizvoda

ID. LP302-MLK

Ugradbeni aluminijski profil opalno bijeli difuzor 24.60 x 17.10 x 14.30 mm



Specifikacija proizvoda

Ugradbeni aluminijski profil (2 m) za stropnu rasvjetu s čistom linijom svjetla i modernim dizajnom – idealno za ugradnju u gips-kartonske stropove, zidne utore i namještaj. Profil omogućuje besprijekornu ugradnju LED traka u suhu gradnju (npr. gips-kartonske ploče), za moderne, ravne linijske svjetlosne efekte bez vidljivih LED dioda. Preporuka je ugradnja COB LED traka ili SMD traka visoke gustoće LED svjetlosnih dioda kako bi se izbjegao vidljiv "točkasti" izvor svjetlosti.

Aluminijska konstrukcija pomaže disipaciji topline LED trake, produžujući njen radni vijek. Mogućnost korištenja različitih difuzora (mliječni, prozirni) ovisno o željenom efektu osvjetljenja.

Set sadrži aluminijski profil duljine 2 metra, opalno bijeli difuzor duljine 2 metra, plastične kopče za montažu i završne poklopce u boji profila

ID Proizvoda	LP302-MLK
Boja profila:	Srebrna
Boja difuzora:	Opalno bijela
Tip profila:	Ugradbeni/Zidne obloge/Namještaj
Montaža:	Ugradbena
Vanjske dimenzije profila:	17.10 mm x 14.30 mm x 24.60 x 2000 mm
Unutarnje dimenzije profila:	12.50 mm x 13.50 x 2000 mm
Materijal:	Eloksirani aluminij/Akril
Prozirnost difuzora:	31%
IP zaštita:	IP20
Certifikat sigurnosti:	CE, RoHS



IDEAL LED RASVJETA | Ured. Fišerova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Pon-Pet: 09.00-15.00

www.led.rasvjeta.online | info@led-rasvjeta.online | info@led-zarulje.com | www.led-zarulje.com