

VIPER TL stolna LED lampa 3 W - 3000 K - crna / krom

Dizajnerska stolna svjetiljka RENDL VIPER TL s integriranim LED reflektorom, podesivim smjerom svjetlosti, kromiranim detaljima i prepoznatljivim crvenim tekstilnim kabelom.

ŠIFRA PROIZVODA

R12462

RENDL · VIPER TL

SNAGA

3 W

SVJETLOSNI TOK

100 lm

BOJA SVJETLOSTI

3000 K

KUT SNOPI

60°

01

Opis proizvoda

RENDL VIPER TL R12462 je elegantna stolna LED svjetiljka s integriranim LED modulom snage 3 W i svjetlosnim tokom 100 lm. Topla bijela svjetlost temperature 3000 K i kut svjetlosnog snopa 60° omogućuju ciljano osvjetljenje radne površine, mjesta za čitanje ili odabranog detalja u interijeru.

Crni podesivi reflektor kombiniran je s kromiranim metalnim elementima i crvenim tekstilnim kabelom. Glava svjetiljke može se nagnuti do 50° i zakretati do 350°, što omogućuje precizno usmjerenje svjetla. Prekidač je smješten na priključnom kabelu.

02

Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Stolna LED svjetiljka s podesivim reflektorom
Proizvođač / marka	RENDL Light Studio
Model	VIPER TL
Šifra proizvoda / SKU	R12462
EAN	8595685413396
Boja / završna obrada	Crna / krom
Materijal	Metal - kromirani i crno lakirani elementi
Nazivna snaga	3 W
Svjetlosni tok	100 lm
Temperatura boje	3000 K - toplo bijela
Indeks uzvrata boje	CRI Ra 80
Kut svjetlosnog snopa	60°
Nazivni napon	230 V AC
LED izvor	Integrirani LED modul
Stupanj zaštite	IP20 - unutarnja uporaba



Detaljna tehnička specifikacija

Svjetlosni parametri, dimenzije, podesivost, energetske podatci i sigurnosne napomene za RENDL VIPER TL R12462.

Električni i svjetlosni podatci		3000 K
Nazivni napon	230 V AC	
Snaga	3 W	
Svjetlosni tok	100 lm	
Temperatura boje	3000 K	
CRI	Ra 80	
Kut snopa	60°	
LED izvor	Integrirani LED	
Energetski razred izvora	G	
Potrošnja izvora	3 kWh / 1000 h	
Životni vijek	20.000 h	

Konstrukcija i dimenzije		PODESIVA
Boja	Crna / krom	
Materijal	Metal	
Promjer baze	Ø160 mm	
Ukupna visina	620 mm	
Duljina / dohvat	195 mm	
Dimenzija glave	približno 186 mm	
Masa	1,0 kg	
Kut nagiba	do 50°	
Kut zakretanja	do 350°	
Prekidač	Na kabelu	

03 Funkcije i uporabne značajke

Precizno usmjeravanje

Podesivi reflektor s nagibom do 50° i zakretanjem do 350° omogućuje precizno postavljanje svjetlosnog snopa prema radnoj površini.

Fokusrani snop 60°

Kut svjetlosti 60° stvara usmjereniji konus svjetla, prikladan za čitanje, detaljan rad i akcentno osvjetljenje.

Integrirani LED sustav

LED modul od 3 W već je ugrađen u svjetiljku, a pripadajući energetske transformator dio je sustava proizvoda.

Dizajnerski detalji

Crni reflektor, sjajni kromirani metalni elementi i crveni tekstilni kabel daju svjetiljci prepoznatljiv industrijsko-moderan izgled.

04 Vijek trajanja, zaštita i energetske podatci

Nazivni vijek

RENDL za integrirani LED izvor navodi nazivni vijek od 20.000 radnih sati.

Energetski razred G

Službena EU energetska oznaka za izvor R12462 navodi razred G i potrošnju 3 kWh na 1000 sati.

Žaštita IP20

Svjetiljka je namijenjena suhim unutarnjim prostorima i nije predviđena za izravnu izloženost vodi ili atmosferskim utjecajima.

Topla bijela svjetlost

Temperatura boje 3000 K pogodna je za ugodnu lokalnu rasvjetu radnih stolova, kutaka za čitanje i dnevnih prostora.

05 Primjena i sigurnosne napomene

Preporučena primjena

Radni stol, kućni ured, čitanje, fina ručna izrada, noćni ormarić i dekorativno lokalno osvjetljenje u suhim unutarnjim prostorima.

Sigurnost uporabe

Svjetiljku postaviti na stabilnu i suhu površinu. Prije čišćenja, održavanja ili bilo kakvog zahvata odspojiti napajanje. Ne koristiti u vlažnim prostorima niti na mjestima izloženima vodi. Podesivi reflektor usmjeravati bez pretjeranog mehaničkog opterećenja spojeva.

Napomena o dimenzijama

Aktualna RENDL stranica navodi promjer 160 mm, visinu 620 mm i duljinu 195 mm. Službeni tehnički crtež dodatno prikazuje dimenziju glave od približno 186 mm. Trgovina LED žarulje koristi sažeti zapis dimenzija 620 / 160 / 186 mm; za ukupne gabarite u ovom dokumentu prednost imaju aktualni podatci proizvođača.

Dokumentacijska osnova: aktualna stranica proizvoda LED žarulje / IDEAL LED RASVJETA za VIPER TL, službena RENDL stranica VIPER TL R12462, RENDL list proizvoda, instalacijski priručnik i službena EU energetska oznaka. Podatci su objedinjeni za jedinu crno/krom izvedbu R12462.

