

Bijela stolna dimabilna LED svjetiljka VERINA 4,5 W - 3000 K

ŠIFRA PROIZVODA

R14284

RENDL · VERINA STOLNA

Moderna stolna LED svjetiljka RENDL VERINA s integriranim LED izvorom, fleksibilnim vratom i trostupanjskim Touch DIMM upravljanjem za radnu i ambijentalnu rasvjetu interijera.

SNAGA

4,5 W

SVJETLOSNI TOK

550 lm

BOJA SVJETLOSTI

3000 K

PRIGUŠIVANJE

3 stupnja

01

Opis proizvoda

RENDL VERINA R14284 je bijela stolna LED svjetiljka s integriranim LED izvorom snage 4,5 W i svjetlosnim tokom 550 lm. Topla bijela svjetlost temperature 3000 K i kut snopa 100° pružaju ugodno, ciljano osvijetljenje radne površine.

Svjetiljka ima konusno sjenilo, fleksibilni vrat za jednostavno usmjeravanje svjetlosti te Touch DIMM prekidač na bazi. Intenzitet svjetla podešava se u tri stupnja, što omogućuje prilagodbu rasvjete čitanju, radu ili opuštenoj ambijentalnoj uporabi.

02

Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Stolna LED svjetiljka s integriranim LED izvorom
Proizvođač / marka	RENDL Light Studio
Model	VERINA STOLNA
Šifra proizvoda / SKU	R14284
EAN	8595685430294
Boja svjetiljke	Bijela
Materijal	Aluminij / metalna konstrukcija
Nazivna snaga	4,5 W
Deklarirana usporedna snaga	približno 38 W standardne svjetiljke
Svjetlosni tok	550 lm
Temperatura boje	3000 K - toplo bijela
Indeks uzvrata boje	CRI Ra >80
Kut svjetlosnog snopa	100°
Prigušivanje	Da - trostupanjsko Touch DIMM
Stupanj zaštite	IP20 - unutarnja uporaba

Detaljna tehnička specifikacija

Električni parametri, dimenzije, upravljanje, konstrukcija, energetske podatci i sigurnosne napomene za RENDL VERINA R14284.

Električni i svjetlosni podatci		3000 K	Konstrukcija i dimenzije		TOUCH DIMM
Nazivni napon	230 V AC		Boja kućišta	Bijela	
Snaga	4,5 W		Materijal	Aluminij / metal	
Svjetlosni tok	550 lm		Promjer baze / proizvoda	Ø140 mm	
Temperatura boje	3000 K		Visina	približno 387-390 mm	
CRI	Ra >80		Dimenzije	140 × 75 × 387 mm	
Kut snopa	100°		Masa	0,348 kg	
LED izvor	Integrirani LED		Duljina kabela	180 cm	
Energetski razred izvora	F		Prekidač	Touch DIMM na bazi	

03 Funkcije i uporabne značajke

Trostupanjsko prigušivanje

Touch DIMM upravljanje na bazi omogućuje odabir tri razine intenziteta svjetlosti bez dodatnog zidnog prigušivača.

Fleksibilni vrat

Podesivi vrat omogućuje precizno usmjeravanje svjetla prema radnoj površini, knjizi ili željenom dijelu prostora.

Topla radna rasvjeta

Temperatura boje 3000 K stvara ugodnu toplu atmosferu, dok 550 lm osigurava funkcionalno osvjetljenje stola.

Integrirani LED sustav

LED izvor i pripadajući energetske transformator integrirani su u proizvod, što omogućuje jednostavno puštanje u rad.

04 Vijek trajanja, zaštita i sukladnost

Nazivni vijek

Deklarirani vijek integriranog LED izvora iznosi do 25.000 radnih sati.

Zaštita IP20

Namijenjena je uporabi u suhim unutarnjim prostorima i nije predviđena za izravnu izloženost vodi ili vanjskim uvjetima.

Sigurnosne oznake

Dokumentacija trgovine navodi CE i RoHS oznake. Svjetiljku koristiti u skladu s uputama proizvođača.

Jamstvo

Jamstveni rok prema tehničkoj dokumentaciji trgovine: 2 godine.

05 Primjena i sigurnosne napomene

Preporučena primjena

Radni stolovi, kućni ured, dječje i studentske sobe, čitanje, noćni ormarići i druga mjesta gdje je potrebno lokalno, podesivo i prigušivo svjetlo.

Sigurnost uporabe

Svjetiljku postaviti na stabilnu i suhu površinu. Ne izlagati vodi, kondenzaciji ili vanjskim atmosferskim uvjetima. Prije čišćenja ili premještanja odspojiti napajanje. Fleksibilni vrat podešavati bez pretjeranog savijanja ili mehaničkog opterećenja.

Napomena o dimenzijama

RENDL stranica proizvođača navodi promjer 14 cm i visinu 39 cm, dok tehnički list trgovine za R14284 navodi ukupne dimenzije 140 × 75 × 387 mm. Razlika je posljedica načina mjerenja i zaokruživanja; u ovom dokumentu prikazane su obje vrijednosti.

Dokumentacijska osnova: aktualna stranica RENDL VERINA STOLNA, službeni RENDL list proizvođača za R14284/R14285, RENDL korisnički priručnik te tehnički list za R14284 objavljen u trgovini LED žarulje / IDEAL LED RASVJETA. Podatci su objedinjeni za bijelu izvedbu R14284.

